

Komfort a legegyszerűbb módon

- > Stílusos elülső panel, mely minden enteriőrbe beleillik
- > Funkciók, melyek a még tökéletesebb komfortot biztosítják: turbó üzemmód, szárítás, gyors felfűtés és alvás üzemmód
- > Infrás távirányító a könnyű kezelhetőségért
- > Gyors felfűtési üzemmód, mely huzatmentes hatást biztosít

FTXV-AB

Oldalfali egység



INVERTER



Fűtés Hűtés

BELTÉRI EGYSÉG			FTXV25AB	FTXV35AB	FTXV50AB	FTXV60AB		
Hűtési teljesítmény	Min./Nom./Max.	kW	0.6/2.65/3.2	0.6/3.4/3.9	1.26/5.2/6.0	2.53/6.25/6.8		
Fűtési teljesítmény	Min./Nom./Max.	kW	0.8/2.8/3.6	0.88/3.84/4.4	1.12/5.65/6.8	2.53/6.75/7.6		
Teljesítmény felvétel	Hűtés	Min./Nom./Max.	0.185/0.89/1.3	0.185/1.33/1.4	0.38/1.67/2.65	0.6/2.15/2.65		
	Fűtés	Min./Nom./Max.	0.22/0.9/1.4	0.25/1.23/1.55	0.35/1.75/2.65	0.6/2.28/2.8		
Szezonális hatékonyság (az EN14825 előírás szerint)	Hűtés	Energetikai címke	A+			A		
		Ptervezett	kW	2.65	3.4	5.2	6.25	
		SEER		5.6			5.1	
	Fűtés (méréselt klíma)	Energetikai címke	A					
		Ptervezett	kW	2.8	3.2	4.5	5.8	
		SCOP		3.80	3.92		3.80	
Éves energiafogyasztás	kWh	1,032	1,143	1,658	2,137			
Burkolat	Szín	White						
Méret	Egység	Mag.* Szél.* Mély.	mm		275x845x180	298x940x200	315x1,007x219	
Súly	Egység		kg		9	12	14	
Légszállítás	Hűtés	Mag./Névl./AL/Csendes	m ³ /min		9.7/8.3/6.7/5.0	10.0/8.3/6.7/5.0	14.2/13.0/10.8/9.2	16.7/13.3/11.7/9.2
Hangteljesítmény szint	Hűtés	Nom.	dBA		54	58	63	
Hangnyomásszint	Hűtés	Mag./Névl./AL/Csendes	dBA		41/39/34/28	42/40/35/30	48/43/40/35	51/47/42/39
Csőcsatlakozások	Folyadék	Külső átmérő	mm		6.35			
	Gáz	Külső átmérő	mm		9.52	12.7	15.9	
Áramellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség	Hz / V	1~/50/220-240					

KÜLTÉRI EGYSÉG			RXV25AB	RXV35AB	RXV50AB	RXV60AB		
Méret	Egység	Mag.* Szél.* Mély.	mm		776x540x320	955x700x396	980x790x427	
Súly	Egység		kg		28	29	45	60
Légszállítás	Hűtés	Magas	m ³ /min		30.0	53.3	66.7	
Hangteljesítmény szint	Hűtés	Magas	dBA		63	68	68	
Hangnyomásszint	Hűtés	Magas	dBA		51	53	56	58
Működési tartomány	Hűtés	Tkörny.	Min.-Max.	°C száraz hőm.			18 ~ 43	
	Fűtés	Tkörny.	Min.-Max.	°C nedves hőm.			-10 ~ 24	
Hűtőközeg	Típus/GWP	R-410A/1.975						
Csőcsatlakozások	Csőhossz	Külte.-Belte.	Max.	m		15	25	
	Szintkülönbség	Belte.-Külte.	Max.	m		10.0		
Áramellátás	Fázis/Frekvencia/Feszültség	Hz / V	A betápot a beltéri egységtől kapja					

(1) EER/COP értékek az EUROVENT 2012 szabvány szerint, csak EU-n kívüli használatra



A Daikin Europe N.V. részt vesz a légkondicionálók (AC), folyadékűtők (LCP), légkezelő egységek (AHU) és Fan coil egységek (FCU) számára kialakított Eurovent Certification programban. Ellenőrizze a tanúsítvány érvényesítésének állapotát online: www.eurovent-certification.com, www.certiflash.com



A Daikin termékek forgalmazója

A jelen kiadvány csupán tájékoztatósi célokat szolgál, és semmilyen kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin Europe N.V. részéről. A Daikin Europe N.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljesességére, megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin Europe N.V. kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett károsodást. A teljes tartalom a Daikin Europe N.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

Daikin Hungary Kft.

1117 Budapest, Fehérvári út 84/a. 4. emelet

Tel.: +36 / 1 / 464-4500, Fax: +36 / 1 / 464-4501

e-mail: office@daikin.hu, www.daikin.hu